2W Series Direct action solenold valve 系列二位二通直动式电磁阀

▲产品规格 Specifications

型号 Model	2W025-06	2W025-08	2WH012-06	2WH012-08	2WH020-10
工作介质 Working Fluid	空气、水、油、瓦斯 Air, water, oil, gas				
动作方式 Action Style	直动式 Direct action				
型式 Style	常闭型 Normally closed				
流量孔径 mm Orifice	2.5		4	1.2	2
CV值 CV flow factor	0.23		0.60	0.05	0.15
接管口径 Port size	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/4"	G3/8"
使用流体粘滞度 Fluid Viscidity	20 CST 以下 (Below)				
使用压力 MPa Working pressure	空气、水、油、瓦斯：0~0.7 0~0.7 Air, water, oil, gas			空气、水、油：0~2.0 0~2.0 Air, water, oil	
耐压 MPa Proof pressure	1.0			3.5	
工作温度 ℃ Ambient temperature℃	-5~80℃				
使用电压范围 Rated voltage range	±10%				
阀体材质 Valve body	黄铜 Brass				
油封材质 Seal material	NBR,EPDM或VITON NBR,EPDM or VITON				

图形符号 Symbol



▲订购码 Order Code

2W 025 08 AC220V E

- 油封代号 Seal code
  - 空白:NBR
  - Blank：NBR
  - E:EPDM(蒸汽用)
  - V:VITON(高温、瓦斯及真空用)
- 电压 Voltage
  - DC12V
  - DC24V
  - AC24V 50Hz/60Hz
  - AC110V 50Hz/60Hz
  - AC220V 50Hz/60Hz
  - AC380V 50Hz/60Hz
- 接管口径 Port size
  - 06:G1/8″
  - 08:G1/4″
  - 10:G3/8″
- 通径 Orifice
  - 012:1.2mm
  - 020:2mm
  - 025:2.5mm
  - 040:4mm
- 规格代码 Specifications
  - 2W:二位二通电磁阀-直动式 — 2W: 2 ports 2 positions solenoid valve-direct action
  - 2WH:二位二通电磁阀-直动式（高压型） — 2WH: 2 ports 2 positions solenoid valve-direct action(high pressure)