

# VM430 系列 Series



## ▲ 产品规格 Specifications

流体	空气
操作压力	-0.1-1.0MPa
环境及流体温度	-5-+60°C
有效断面积(Cv值)	7mm <sup>2</sup> (0.38)
接管口径	Rc(PT)1/8"
重量(基本型)	110g

注1)建议用润滑油-透平1号油(ISOVG32).  
注2)只要更改接口位置,常闭及常开均可随时改变

C  
4V100  
4V200  
4V300  
4V400  
100-400  
MLH  
3V1  
VF、VZ  
2W  
2L  
VM100  
VM200  
VM430  
KKP  
K23JD  
Q24DH  
Q24D2H  
K23JC<sub>3</sub>  
4H  
Q22  
Q23XD  
K25R<sub>5</sub>

## ▲ 型号

驱动器	型号	驱动器零件号	应用	
机械操作	基本型	VM430-01-00	-	
	滚轮杠杆	VM430-01-01	VM-01A	聚乙烯树脂滚轮
		VM430-01-01S	VM-01AS	硬钢滚轮
	单向滚轮杠杆	VM430-01-02	VM-02A	聚乙烯树脂滚轮
		VM430-01-02S	VM-02AS	硬钢滚轮
手动操作	(VM430-01-00) 配 驱动器	肘杆	VM-08A	
		按钮(蘑菇状)	VM-30A□	
		按钮(伸凸型)	VM-32A□	
		按钮(平型)	VM-33A	
		旋转选择(2位)	VM-34A□	
		锁匙选择(2位)	VM-36A	

注1)□-代表按钮颜色  
R=红色  
B=黑色  
注2)型号已包括驱动器在内

## ▲ 举例 Typical Example

1)订1/8,3通硬钢滚轮杠杆机械阀,  
正确型号:VM430-01-01S  
2)订1/8,3通黑色旋转选择机械阀,  
正确型号:VM430-01-00(基本阀体)  
VM-34AB(旋转选择)

## ▲ 外形尺寸(毫米) Overall Dimension(mm)

